

### InteliSENS AU 警报单元

Proton InteliSENS™ AU 警报单元在容差超限时会发出较长时间的视、听警报。与InteliSENS™ DG系列测径仪连用时最理想的是，本AU单元会立即通知生产线工作人员生产参数超限。低成本、易维修、高效率，本AU单元很好安装，警报会被锁定到按复位键清零为止。但如果引起警报的故障仍然存在，视、听警报还会重新被引发。为卷绕机提供触点输出关闭的选项。

#### 技术规范

输入电压	+24 Vdc
输入电流	<0.5 Amp
输入类型	干结点触点关闭触发警报
输出类型	干结点触点关闭 (NC/NO 触点) 到控制
额定输出	10 A, 250 VAC, 或 10 A, 30 Vdc
警报锁定到清零	是
视、听警报重复	是
温度范围	0°C ~ +45°C
警报单元密封级别	IP65
保修期	12个月



数据单

#### 优点

#### PROTON 推荐

本Proton InteliSENS™ AU 警报单元最理想的应用是与Proton DG测径仪连用。Proton DG系列测径仪包括单向和双向测径仪，可测的最大直径分别为：30mm, 60mm, 100mm。



- 易安装
- 高度有效地通知生产线操作者容差超限
- 锁定清零功能键
- 反复发出视、听警报
- 适于恶劣环境的IP65密封级别
- 极优的数值警报解决方案
- 易于与Proton系统一体化

#### 联系详址

**总部**  
Proton Products Int. Ltd  
10, Aylesbury End  
Beaconsfield, Bucks.  
HP9 1LW, ENGLAND  
Tel. +44 1494 670 606  
Fax +44 1494 670 808

**欧洲**  
Proton Products Europe N.V.  
Nieuwbaan 81, B-1785,  
Merchtem-Peizegem, BELGIUM.  
Tel +32 (0) 52 466 311  
Fax: +32 (0) 52 466 313

**美国**  
Weber & Scher, P.O. Box 366,  
1231 US Highway 22 East,  
Lebanon Borough, New Jersey, USA.  
Tel +1 (908) 236 8484,  
Fax +1 (908) 236 7001

**亚洲**  
博腾产品成都有限公司  
中国四川成都一环路东二段126#  
电子科贸大楼309室  
邮编: 610051  
电话: 028-84393112  
传真: 028-84370880